



Паспорт материала

Перфорированная пленка

Описание

Перфорированная разделительная пленка для работы с препрегами или любых других процессов, где требуется стойкость к высоким температурам. Может применяться в непосредственном контакте с ламинатом.

Применение

Основное назначение разделительной пленки - обеспечить надлежащее распределение связующего., используемого для вакуумных процессов. Разделительные пленки помещаются непосредственно в контакт с ламинатом. Разделительные пленки часто перфорируют, чтобы гарантировать удаление любого захваченного воздуха, летучих веществ или избытка смолы, которые могут повлиять на физические свойства ламината.

Характеристики

Материал	: PP(Polypropylene)
Диаметр отверстия	: 0.4mm \pm 0.1mm
Расстояние между отверст.	: 13mm
Толщина	: 35 μ m(microns)
Прочность	: >25MPA
Рабочая температура:	160°C
Растяжение	: >200%

Цвет

Красный

Размеры упаковки

35 μ m толщина* 1.5m ширина *200m длина

Срок хранения

Срок хранения не ограничен

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте при комнатной температуре.

Беречь от ультрафиолета.



По вопросам приобретения обращатся в компанию "Формула Карбон"
г. Москва, 4-ая Кабельная улица, д. 2, стр. 1А
тел. 8(926)-1358489