

# Спрей-клей для временной фиксации SPRAYIDEA 95

Паспорт материала

Июнь 2023

**Описание** Клей с высокой адгезией, широким покрытием, прозрачный и быстро схватывающийся.

**Преимущества**

- Быстро сохнувший прозрачный клей для постоянного приклеивания фольги, многих легких пенопластов, бумаги, картона, войлока и ткани к окрашенным или неокрашенным металлам, древесно-стружечным плитам и другим базовым материалам.
- Обеспечивает высокую начальную клейкость, позволяющую позиционировать материалы.
- Низкое впитывание обеспечивает лучший внешний вид и более плотное сцепление.

## Характеристики

<b>Содержание сухого вещества:</b>	~18%
<b>Основа:</b>	Синтетические эластомеры
<b>Цвет:</b>	Полупрозрачный
<b>Распыление:</b>	Распыление мелких частиц
<b>Время склеивания (1 поверхность)(2 поверхности):</b>	10 секунд – 15 минут 10 секунд – 30 минут Распылите на обе поверхности – дайте высохнуть минимум 30 секунд
<b>Растворители:</b>	Pentane, 2-Methylpentane, Cyclohexane, Methyl Acetate
<b>Температура воспламенения:</b>	-40°C
<b>Расход:</b>	10,8 грамм на м2
<b>% Летучие органические вещества (VOC):</b>	75%
<b>Опасные загрязнители воздуха:</b>	Нет

**Хранение** Хранение при 16°C-28°C for maximum storage life. Более высокие температуры сокращают нормальный срок хранения. Более низкие температуры могут вызвать временное повышение вязкости.

---

<b>Срок годности</b>	При соблюдении условий хранения срок годности составляет 24 месяца с даты производства.
<b>Информация о мерах предосторожности</b>	Перед использованием изучите Паспорт безопасности продукта.
<b>Примечание</b>	Многие факторы, находящиеся вне контроля производителя и исключительно в пределах знаний и контроля пользователя, могут повлиять на использование и производительность продукта. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и эксплуатационные характеристики продукта, пользователь несет единоличную ответственность за использование продукта и определение того, подходит ли он для конкретной цели и для способа применения пользователем.

---