



ПАСПОРТ МАТЕРИАЛА
Проводящая сетка
Артикул: WHF-GPE-160

Проводящая сетка WHF-GPE-160 - это своего рода сетчатая дренажная среда для проведения смолы, которую легко разравнивать, быстро укладывать и в которой остается меньше смолы, что позволит сэкономить затраты и снизить трудоемкость. Она широко используется в процессе вакуумной инфузии, поскольку экономичную сетку можно легко разрезать на любые формы и размеры.

Технические характеристики :

Показатель	Единица	Тест метод
Материал	PE	---
Цвет	зеленый	---
Вес (гр./м ²)	160 ± 10%	GB/T 19470-2004
Ширина (м)	≤4	GB/T 19470-2004
Тип	Вязаная	---
Температура использования (°C)	120	после 120°C, при использовании более 60 мин, сетка может деформироваться

Хранение:

Храните в проветриваемом, сухом и чистом складском помещении, аккуратно сложив, не допускайте деформации или повреждения. Расстояние от источника тепла должно составлять не менее 2 метров. Срок хранения 3 года.

По вопросам приобретения обращаться в компанию "Формула Карбон"
г. Москва, 4-ая Кабельная улица, д. 2, стр. 1А
тел. 8(926)-1358489